

Дополнительные комплектующие и аксессуары

Заслонки с электроприводом AGUJ-M

Во избежание опасности обмерзания вентиляционной установки и защиты ее от иных внешних воздействий, на воздуховодах притока и вытяжки воздуха должны быть смонтированы заслонки с электроприводом. Подробнее о воздушных заслонках можно ознакомиться в каталоге противопожарных, дымовых и воздушных клапанов KOMFOVENT.



Габаритные размеры AGUJ-M, мм				Вес*, кг	Площадь проходного сечения, м ²	Коэффициент местного сопротивления, ζ
D, мм	L, мм	La, мм	Lb, мм			
100	264	-	-	0,86	0,006	1,175
125	264	6,5	-	1,09	0,010	0,790
140	264	14	-	1,23	0,013	0,719
150	264	19	-	1,33	0,015	0,649
160	264	24	-	1,43	0,017	0,568
180	264	34	-	1,63	0,022	0,497
200	264	44	-	1,83	0,027	0,466
225	264	56,5	-	2,09	0,035	0,395
250	264	69	-	2,36	0,044	0,274
315	264	101,5	-	3,1	0,072	0,183
350	264	119	-	3,52	0,089	0,162
355	264	121,5	-	3,59	0,092	0,152
400	294	74	34	4,46	0,118	0,132
450	294	99	59	5,15	0,150	0,117
500	294	124	84	5,88	0,186	0,101
550	294	149	109	6,64	0,227	0,086
560	294	154	114	6,8	0,235	0,086
630	350	156	126	8,82	0,299	0,066
710	350	196	166	10,29	0,382	0,047
750	350	216	186	11,06	0,427	0,038
800	500	191	111	15,08	0,487	0,039

* Вес указан без учета привода.

Классификация по типу приводов

Могут использоваться разные вариации приводов в зависимости от проектного решения и технических требований.